



## Schlagschrauber 1" modellreihe S1 atex **1178P-ATEX**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-03 15:48:41





## BESCHREIBUNG

### Schlagschrauber 1" modellreihe S1 atex

LEISTUNGSSTARK Sein Gewicht von unter 3 kg (30 % leichter als marktübliche Maschinen) und sein kräftiger Motor vermitteln diesem Schlüssel ein Kraft-Gewicht-Verhältnis auf höchstem Niveau. Das optimierte Schlagsystem überträgt ruckfrei die benötigte Kraft. Spezieller Schlagschrauber für eine Vielzahl von Anwendungen in der allgemeinen Wartung und der Halbschwermechanik. Außergewöhnliches Gewichts-Leistungs-Verhältnis, 2,6 kg pro 1500 Nm bei maximalem Lösemoment. Gehäuse S1 (ergonomischer Griff mit kälteisolierender Ummantelung, Fingerrasten, die sich an die Größe der Hand anpassen). Zweistufige Steuerung am Gehäuse, Drucktaste zum Wechsel der Drehrichtung an der Vorderseite für eine Einhandbedienung. Versetzter Doppelhammer-Schlagmechanismus für Robustheit, Leistung und weniger Schwingungen. Die ATEX-Leitlinien (von französisch ATmosphères EXplosives, explosionsgefährliche Atmosphären) sind aus zwei EU-Richtlinien (anlagenbezogene Richtlinie 94/9/EG und arbeitnehmerbezogene Richtlinie 1999/92/EG) hervorgegangen. Die Richtlinie 2014/34/EU ist seit dem 20.4.2016 verbindlich und schickt sich an, selbst außerhalb der EU zum Maßstab in Fragen der Sicherheit aufzusteigen (Bereiche 11, 12, 21 und 22).

## NORMEN/RICHTLINIEN

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



2006/42/CE, 2014/34/UE

**SPEZIFISCHE DATEN**

Bezeichnung	SCHLAGSCHRAUBER 1" ATEX
Händlerangabe	1178P-ATEX
L (mm)	191
Gewicht (g)	3270
l (mm)	78
H (mm)	217
Antriebsvierkant	1"
Rotationsgeschw. (U/Min.)	5000
Schwingung (m/s <sup>2</sup> )	8,8
Geräuschpegel (dB(A))	89
Versorgungsdruck (bar)	6,5
Verbrauch (l/Min.)	150
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Optimales Drehmoment (Nm)	1500
Garantie	M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

**Gewährte Garantie**

**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

