



## Schlagschrauber 1" lang modellreihe S1

**1184-200**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 04:41:35





## BESCHREIBUNG



## Schlagschrauber 1" lang modellreihe S1

### KRAFTVOLL

Schlagmechanismus mit Zwillingshammer, der ein kräftiges Moment von 3000 Nm entfaltet.

### KOMFORTABEL

Gehäuse S1 mit „Vollhandgriff“ für eine optimale Handhabung selbst mit Handschuhen, gegen Kälte und Schwingungen isolierenden Fingerrasten und einem den Motor umgebenden Stoßschutz.

Die Betätigungselemente sind alle mit einer Hand zugänglich: progressiver Drücker zur Regelung der Geschwindigkeit mit zwei Fingern, Drehknopf mit 6 Stellungen (jeweils 3 Leistungsstufen für das Anziehen und Lösen). Wechsel der Drehrichtung ohne Ablegen der Maschine möglich.

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 04:41:35



**LEICHT**

Wiegt nur 7,5 kg bei einer maximalen Drehzahl von 4800 U/Min.

Schlüssel für die umfangreiche Wartung von Baumaschinen, Lkw, landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen usw.

Kräftiger Motor: 3000 Nm.

Seitlicher Griff um 360° schwenkbar, mit den gleichen Rasten versehen wie der Hauptgriff.

Die Stecknuss wird zur Sicherheit der Betriebsperson von einem Sicherungsring und einem Kerbstift gehalten.

Das Modell 1184 ist mit einem um 45° gedrehten Abluftsystem konzipiert. Der Luftstrom ist so nicht gegen die Betriebsperson gerichtet, was den Nutzungskomfort deutlich erhöht.

**NORMEN/RICHTLINIEN**

2006/95/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**SPEZIFISCHE DATEN**

Bezeichnung	SCHLAGSCHRAUBER 1" LANG
Händlerangabe	1184-200
L (mm)	550
Gewicht (g)	9850
l (mm)	125
H (mm)	170
Antriebsvierkant	1"
Rotationsgeschw. (U/Min.)	4800
Schwingung (m/s <sup>2</sup> )	12.9
Geräuschpegel (dB(A))	94
Versorgungsdruck (bar)	6.3

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Verbrauch (l/Min.)	380
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/2"
Optimales Drehmoment (Nm)	3000
Garantie	M1   SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

**Gewährte Garantie****M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> [Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

