



Orbitalschleifer 125 mm

1572G

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-07 01:42:07





BESCHREIBUNG

Orbitalschleifer 125 mm

EFFIZIENT Eine niedrige Rotationsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem sehr hohen Drehmoment ermöglichen diesen Poliermaschinen eine optimale Arbeitsleistung. Die von einem Zahngürtel ausgehende Orbitalbewegung sorgt für ein Höchstmaß an Effizienz. Gesteuerte Poliermaschine für eine intensive Nutzung. Korpus aus Leichtmetalllegierung. Ergonomischer Griff mit isolierender Umhüllung. Drehzahlregler. Schallgedämpfter Luftauslass hinten. Drehbarer Versorgungsanschluss. Modell mit Absaugung.

NORMEN/RICHTLINIEN

2006/42/CE, ISO 15744

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-07 01:42:07



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	ROTO-ORBITALSCHLEIFMASCHINE 150 MM
Händlerangabe	1572G
L (mm)	325
Gewicht (g)	2440
l (mm)	200
h (mm)	132
Leistung (W)	700
Rotationsgeschw. (U/Min.)	900
Schwingung (m/s ²)	4
Geräuschpegel (dB(A))	85
Versorgungsdruck (bar)	6
Verbrauch (l/Min.)	450
Anschluss Versorgung (Zoll)	1/4"
Spindeltyp	/
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

