



Schrägschneider für mechaniker mit polierter verchromter feder

232-R...G-FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 17:52:08





BESCHREIBUNG

Schrägschneider für mechaniker mit polierter verchromter feder

Sicherheit: Zur Absicherung Ihrer Eingriffe, zur Vermeidung von Stürzen und Zeitverlust, zur Vorbeugung von Arbeitsunfällen, zur Steigerung der Produktivität: Entscheiden Sie sich für eine Sturzsicherungslösung von SAM. Sämtliche Werkzeuge des FME-Sortiments sind zum Schutz vor einem Herabfallen mit einem Clip versehen.

Schenkel mit Ummantelung aus Bimaterial. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Gesteigerte Performance durch Hochfrequenzhärtung. Für Klavierdraht bis zu 2 mm (modellabhängig). C: Schnittkapazität für Klavierdraht.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 5749

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-05-01 17:52:08



SPEZIFISCHE DATEN



Händlerangabe	L (mm)	E (mm)	Gewicht (g)	C (mm)	e1 (mm)	L1 (mm)	L"	Garantie
232-R16G-FME	160	11	204	1.8	11	18	6	O
232-R18G-FME	180	12	230	2	12	21	7	O


Gewährte Garantie


O | SAM-WERKZEUG-Garantie

Unbefristete Garantie auf Werkzeuge, die unter normalen Bedingungen zum Einsatz gelangen.

[>> Mehr erfahren](#)

Zusammensetzung

- 
x 1
Schrägschneider für mechaniker mit polierter verchromter feder
232-R...G

- 
x 1
Beutel mit 5 werkzeughalteclips aus edelstahl FME
CLIP-20-FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

