



Ersatzbacken axialschnitt

CB-...-AL

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 02:27:09





BESCHREIBUNG



Ersatzbacken axialschnitt

ROBUST: Geschmiedete Arme für ein Höchstmaß an Stabilität auch unter den extremen Bedingungen einer Baustelle. Werkzeug lässt sich nach einer unbeabsichtigten Verformung richten. Unverformbare geschmiedete und genietete Klingen. Härte der Klinge: 63,5 HRCKOMFORTABEL: Ummantelte Griffe für sicheren GriffUNKOMPLIZIERT: Einfache und rasche Einstellung des Klingenabstands mit nur einer SchraubeLEISTUNGSSTARK: Schnittkapazität bis 16 mm Durchmesser. Schnittwinkel für das Durchtrennen von Stählen von bis zu 140 kg/mm² optimiert.KOMPAKT: Die Klingen der Bolzenschneider sind vernietet (und nicht verschraubt wie bei den meisten anderen Bolzenschneidern). Dieses Befestigungssystem hat verschiedene Vorteile: verminderte Dicke, besondere Leichtgängigkeit, keine Gefahr eines Sich-Lösens, keine Gefahr eines sich einstellenden Spiels, Erhaltung der Ausrichtung der Klingen für ein perfektes Schnittergebnis.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 02:27:09



Axialschnitt.

Klingen für das Bolzenschneider-Sortiment SAMTITAN und rohrförmige Arme.

Unverformbare geschmiedete Klingen.

Schnittwinkel für das Durchtrennen von Stählen von bis zu 140 kg/mm² optimiert.

Zusammenfügen der Klingen durch Vernieten: verminderte Dicke, besondere Leichtgängigkeit, keine Gefahr eines Sich-Lösens, Erhaltung der Ausrichtung der Klingen für ein perfektes Schnittergebnis.

SPEZIFISCHE DATEN

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Wechselklingen für	Garantie
CB-4-AL	2.72	130	220	50	CB-4-AT	M
CB-3-AL	2.15	120	190	40	CB-3-AT	M
CB-0-AL	0.55	80	135	25	CB-0-AT	M
CB-2-AL	1.37	105	180	35	CB-2-AT	M
CB-1-AL	0.98	90	150	35	CB-1-AT	M

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

