Elektronische drehmomentschlüssel „DYNALIGHT® C“ für rechteckige bits

DYG-200-0

DYG-...

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 06:35:16

BESCHREIBUNG

Elektronische drehmomentschlüssel „DYNALIGHT® C“ für rechteckige bits

ANZIEHEN VON SCHRAUBEN MIT RECHTS- UND LINKSGEWINDE: zum Anziehen und Lösen umschaltbar.INTUITIVE SCHNELLE EINSTELLUNG DES ANZIEHMOMENTS: dank integrierter Anzeige.ANSCHLUSSFÄHIG: Kabel mit Mini-USB-Stecker liegt bei.

Die in den letzten jahren immer weiter vorangeschrittene MINIaturisierung der eingebauten elektronik hat es uns ermöglicht, drehmomentschlüssel von immer höherer genauigkeit zu konzipieren. ein solcher bedarf nach hoher genauigkeit besteht in bereichen wie konstruktions- und planungsbüros und feinmechanik wie auch ganz allgemein bei anwendern, die zur nachverfolgbarkeit auf die speicherung ihrer daten angewiesen sind.

Dieser Schlüssel ermöglicht Anziehvorgänge von hoher Präzision mit lückenloser Nachverfolgbarkeit durch die Speicherung der betreffenden Werte und die Software zur Datenabfrage.
GENAU

garantierte Genauigkeit von ± 2 % im Modus Anziehen und Lösen.

3-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt dem Schlüssel bei, Lieferung in Koffer.

KOMFORTABEL

Einheiten für die Einstellung des Anziehmoments: Nm, Ft.lb, cm.kg, in.lb.

Auswertung der Daten mithilfe der Software SAM-DYG.

Anschluss über USB-Kabel (im Lieferumfang des Schlüssels enthalten).

Speicherkapazität: 999 Werte.

Automatische Nullstellung des Schlüssels beim Einschalten.

Spannungsversorgung durch 2 Batterien AA/LR6 (im Lieferumfang des Schlüssels enthalten).

Griff beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen, sonstigen Lösemitteln, Bremsflüssigkeit und Kraftstoff.

Spitzenwert-Messmodus

Auswertung der Daten mithilfe der Software SAM DYG.

Ermöglicht eine Speicherung der Daten auf dem Computer.

Auslieferung der Software auf USB-Stick.

Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen.

Visueller und akustischer Alarm.

Typ I - Klasse C.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 6789-1

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHLÜSSEL DYNALIGHT C 20 NM-200 NM RECHTECKIGE AUFNAHME
Händlerangabe	DYG-200-0
Gewicht (kg)	1.83
Behälter	Kästchen
Kapazität (Nm)	20 - 200
Knarre	-

Kapazität (Ft.lb)	14,8 - 148
Aufsatz	14 x 18
L nur Schlüssel (mm)	470
L mit Knarre (mm)	-
Ang. zur Knarre	-
Behälter-Abmessungen (mm)	660 x 110 x 63
Garantie	M

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 06:35:16