



Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für runde bits

DYL-200-4
DYL-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 15:38:44





BESCHREIBUNG

Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für runde bits

SCHLÜSSEL ZUM ANZIEHEN UND LÖSEN VERWENDBAR. PRAKTISCH: Messwert unabhängig von der Stellung der Hand. KONTROLLIERTE ANZIEHGESCHWINDIGKEIT: kein Überschreiten des vorgesehenen Anziehmoments. 55 STD. NETZUNABHÄNGIGER BETRIEB: mit einer einfachen 9-V-Batterie 6LR61 (im Lieferumfang des Schlüssels).

Aufgrund umfassender mathematischer Berechnungen lassen sich mit diesem Schlüssel sowohl das ausgeübte Moment als auch eine ausgeübte Kraft und der Wirkungsgrad einer Schraube angeben.

Drei technische Vorgänge lassen sich so mit demselben Schlüssel erledigen.

PRÄZISE

Garantierte Genauigkeit von $\pm 1\%$ im Modus Anziehen und Lösen (außer Modell mit der Kapazität 40 Nm-400 Nm: $\pm 3\%$).

3-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt dem Schlüssel bei, Lieferung in Koffer.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



KOMFORTABEL

Einheiten für die Einstellung des Anziehmoments: Nm, ft.lb, m.kg, in.lb.

Krafteinheit: N und lb.

Automatische Nullstellung des Schlüssels.

Analoger Ausgang für Oszilloskop oder Plotter.

Durch Stahlkorpus sehr robust.

Messmodi: Spitzenwert, Nachlaufwert, Wirkungsgrad oder Kraft.

Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen.

Visuelle und akustische Auslösung.

Typ I - Klasse C.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	KASTEN DYNALIGHT FORCE 20 NM-200 NM RUNDE BITS
Händlerangabe	DYL-200-4
Gewicht (kg)	3.85
Behälter	Kästchen
Kapazität (Nm)	20 - 200
Knarre	1/2
Doppelvierkant	DC-2-1/2
Software	DYKD-1
Kabel	DYKD-3

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Kapazität (Ft.lb)	15 - 150
Aufsatz	19 mm
L nur Schlüssel (mm)	520
L mit Knarre (mm)	550
Ang. zur Knarre	TC-2-1/2
Behälter-Abmessungen (mm)	535x290x70
Remote-Bildschirm	Nein
Garantie	M

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 15:38:44

