



## Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für rechteckige bits DYLC-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 19:53:24





## BESCHREIBUNG

### Elektronische schlüssel „DYNALIGHT® FORCE“ für rechteckige bits

SCHLÜSSEL ZUM ANZIEHEN UND LÖSEN VERWENDBAR. PRAKTISCH: Messwert unabhängig von der Stellung der Hand. KONTROLLIERTE ANZIEHGESCHWINDIGKEIT: kein Überschreiten des vorgesehenen Anziehmoments. 55 STD. NETZUNABHÄNGIGER BETRIEB: mit einer einfachen 9-V-Batterie 6LR61 (im Lieferumfang des Schlüssels).

Aufgrund umfassender mathematischer Berechnungen lassen sich mit diesem Schlüssel sowohl das ausgeübte Moment als auch eine ausgeübte Kraft und der Wirkungsgrad einer Schraube angeben.

Drei technische Vorgänge lassen sich so mit demselben Schlüssel erledigen.

#### PRÄZISE

Garantierte Genauigkeit von  $\pm 1\%$  im Modus Anziehen und Lösen (außer Modell mit der Kapazität 40 Nm-400 Nm:  $\pm 3\%$ ). 3-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt dem Schlüssel bei, Lieferung in Koffer.

#### KOMFORTABEL

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



Einheiten für die Einstellung des Anziehmoments: Nm, ft.lb, m.kg, in.lb.

Krafteinheit: N und lb.

Auswertung der Daten mithilfe der Software SAM-DYN.

Anschlussmöglichkeit für Computer DYKD-3.

Speicherkapazität: 250 Momentwerte, 100 Kraftwerte, 100 Wirkungsgradwerte.

Automatische Nullstellung des Schlüssels.

Durch Stahlkorpus sehr robust.

Messmodi: Spitzenwert, Nachlaufwert, Wirkungsgrad oder Kraft.

Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen.

Visuelle und akustische Auslösung.

Typ I - Klasse C.

**NORMEN/RICHTLINIEN**

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

**SPEZIFISCHE DATEN**

Händlerangabe	Gewicht (kg)	Behälter	Kapazität (Nm)	Knarre	Doppelvierkant	Software	Kabel	Kapazität (Ft.lb)	Aufsatz	L nur Schlüssel (mm)	L mit Knarre (mm)	Ang. zur Knarre	Behälter-Abmessung (mm)	Remote-Bildschirm	Garantie
DYLC-10-1  (wird nicht vertrieben)	2.44	Kästen	1 - 10	1/4	-	-	-	0,8 - 8	9x12 mm	240	270	DTC-0-R	535x290x70	Ja	M

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



DYLC-10-4  (wird nicht vertrieben)	1.9	KÄstc  hen	1 - 10	1/4	DC0-R	DYKD-  1	DYKD-  3	0,8 - 8	9x12  mm	240	270	DTC0-  R	535x29  0x70	Ja	M
DYLC-25-1  (wird nicht vertrieben)	2.52	KÄstc  hen	2 - 25	1/4	-	-	-	1,6 - 16	9x12  mm	280	310	DTC0-  R	535x29  0x70	Ja	M
DYLC-25-4  (wird nicht vertrieben)	2.9	KÄstc  hen	2 - 25	1/4	DC0-R	DYKD-  1	DYKD-  3	1,6 - 16	9x12  mm	280	310	DTC0-  R	535x29  0x70	Ja	M
DYLC-50-2  (wird nicht vertrieben)	2.495	KÄstc  hen	5 - 50	3/8	-	-	-	4 - 40	9x12  mm	375	405	DTC0-  J	535x29  0x70	Nein	M
DYLC-50-4  (wird nicht vertrieben)	3.1	KÄstc  hen	5 - 50	3/8	DC0-J	DYKD-  1	DYKD-  3	4 - 40	9x12  mm	375	405	DTC0-J	535x29  0x70	Nein	M
DYLC-100- 1 (wird nicht vertrieben)	2.6	KÄstc  hen	10 - 100	1/2	-	-	-	8 - 80	9x12  mm	455	485	DTC0-  S	535x29  0x70	Nein	M
DYLC-100- 4 (wird nicht vertrieben)	3.55	KÄstc  hen	10 - 100	1/2	DC0-S	DYKD-  1	DYKD-  3	8 - 80	9x12  mm	455	485	DTC0-S	535x29  0x70	Nein	M

DYLC-200- 2 (wird nicht vertrieben)	2.78	KÄstc hen	20 - 200	1/2	-	-	-	15 - 150	14x18 mm	520	565	DTC-S	535x29 0x70	Nein	M
DYLC-200- 4 (wird nicht vertrieben)	3.92	KÄstc hen	20 - 200	1/2	DC-S	DYKD- 1	DYKD- 3	15 - 150	14x18 mm	520	565	DTC-S	535x29 0x70	Nein	M
DYLC-400- 4 (wird nicht vertrieben)	6	KÄstc hen	40 - 400	1/2	DC-S	DYKD- 1	DYKD- 3	30 - 300	14x18	885	905	DTC-S- 350	965x23 0x94	Nein	M

**Gewährte Garantie**

**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

