„DYNASAM® 4.0“ drehmomentschlüssel

DYMSC-10-2

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 10:17:10

BESCHREIBUNG

„DYNASAM® 4.0“ drehmomentschlüssel

Plug & play : interaktionen mit ihrem netzwerk› in echtzeit garantierte durchführung von operationen zur konfiguration, einstellung und nutzung.› wifi-4-konnektivität (unterstützte ieee-normen 802.11a/b/g/n), genutzte frequenzbereiche 2,4 ghz und 5 ghz für maximale reichweite in einem industriellen umfeldwlan individuell konfigurierbar : hostname, ip-adresse, genutzter port usw.› möglichkeit zur intEGRation eines sicherheitszertifikats (eap-tls) zum schutz der datenströme vor manipulation.› quelloffenes sam-eigenes, auf socket tcp/ip basierendes protokoll mit detailliertem verfahren SAM tools commands (im ascii-format).abgesicherter prozess : umfassend rückverfolgbar› laufende aufzeichnung und kontrolle der operationen, ergebnisse und ereignisse nach maßgabe ihres prozesses.› zur wahl stehende messweisen zur gewährleistung ihrer anziehmomente : anziehmoment, winkel, anziehmoment + winkel.› vornahme der einstellungen ausschließlich über das interface : keine gefahr von bedienungsfehlern.› angabe zum eichdatum und/oder zur letzten prüfung ihres schlüssels.werkzeug sogleich verwendbar : benutzerfreundlich› messung von der handposition unabhängig› visuelle und taktile hinweise beim erreichen deseingestellten anziehmoments.› nutzbarkeit der schlüssel mit einer akkuladung : 8 stunden› speicherinhalt bleibt beim akkuwechsel erhalten.› verringertes gewicht, verminderter platzbedarf.› lieferung von werkzeug und zubehör in einem eigenen koffer.

DYNAMO 4.0: ELEKTRONISCHES, MECHANISCHES UND COMPUTERTECHNISCHES KNOW-HOW AUS FRANKREICH.Bargraph-Anzeige mit doppelter Alarmausgabe mit vom Nutzer einstellbarer Toleranz und 3 visuellen Farbanzeigen: - Orange: Anziehvorgang noch nicht abgeschlossen - Grün: Anzugsdrehmoment in Ordnung - Rot: Anzugsdrehmoment nicht in OrdnungGarantierte Anziehmomente durch 3 Alarmstufen: visuell, akustisch und haptisch.Getrackte Messgenauigkeit: ± 4 %Schlüssel mit Drei-Punkt-Kalibrierzertifikat gemäß NF EN ISO 67891 (2017) geliefert.Schlüssel je nach Ihren Bedürfnissen sowohl mit als auch ohne spezielle Anwendung erhältlich: - DYMSC-..-1: Koffer mit 2 Einsteck-Vierkantgrößen in 1/4" und 3/8" + 2 Akkus und Ladegerät- DYMC-..-2: Inhalt wie oben + Smartphone und spezielle App

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	KOFFER "DYNASAM" GERINGE ANZIEHMOMENTE 1-10 NM + SMARTPHONE
Händlerangabe	DYMSC-10-2
Gewicht (kg)	2.6
Behälter	Kästchen
Kapazität (Nm)	1-10
Knarre	1/4 + 3/8
Doppelvierkant	-
Teilung (Nm)	0,1
Aufsatz	9x12 mm
L nur Schlüssel (mm)	230
L mit Knarre (mm)	
Ang. zur Knarre	DTC0-R , DTC0-J

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 10:17:10

Behälter-Abmessungen (mm)	90x280x425
Garantie	M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 10:17:10