Drehmomentschlüssel für große kräfte „DYNASTOP®“ mit manueller rücksetzung und runden bits

DYNASTOP_50-170

SAM Outillage
10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.de/

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 05:26:23

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

BESCHREIBUNG

Drehmomentschlüssel für große kräfte „DYNASTOP®“ mit manueller rücksetzung und runden bits

Robuster und einfach zu verwendender SchlüsselDer DYNASTOP wurde eigens für Anziehvorgänge in der Grobmechanik, auf Baustellen und in der Instandhaltung konzipiert.ERGONOMISCH: Griff beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen, sonstigen Lösemitteln, Bremsflüssigkeit und Kraftstoff.Schnelleinstellung mittels Schieber.Rückstellung des Schlüssels über Drehknopf.Verlängerung über den gesamten verfügbaren Drehmomentebereich verwendbar.Möglichkeit zur Verwendung des Griffs DP-80 zur Erzielung besonders hoher Momente.PRÄZISE: Garantierte Genauigkeit von ± 6 %.3-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt dem Schlüssel bei, Lieferung in Koffer.Jeder Schüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 einem Prüfzeugnis versehen.Mechanischer Auslöseschlüssel.Typ II - Klasse G.

NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 05:26:23

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	HOCHLEISTUNGSSCHLÜSSEL DYNASTOP 500 NM-1700 NM
Händlerangabe	50-170
Gewicht (kg)	19
Behälter	Kästchen
Kapazität (Nm)	500 - 1700
Knarre	-
Doppelvierkant	DC5-3/4 DC5-1"
Kapazität (Ft.lb)	-
Modul	-
Teilung (Nm)	-
Aufsatz	30 mm
Verlängerung	7011257
L nur Schlüssel (mm)	1980
Ang. zur Knarre	-
Behälter-Abmessungen (mm)	1090x230x60
Garantie	M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine
Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr.Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-29 05:26:23