



## Drehmomentschlüssel „DYNASTOP®“ mit manueller rücksetzung für runde bits

**DYSM-...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 20:57:49





## BESCHREIBUNG

### Drehmomentschlüssel „DYNASTOP®“ mit manueller rücksetzung für runde bits

**ROBUSTER MECHANISMUS:** durch Vollstahlkonstruktion.**ZWEIFACH GRADIERT:** in Nm und in ft.lb.**GROSSER VERSTELLBEREICH DES ANZIEHMOMENTS:** Mit einem Verlängerungssystem lassen sich sehr hohe Anziehmomente erzielen.**MÜHELOSE WARTUNG:** dank der verminderten Zahl an beweglichen Metallteilen.

Robuster und einfach zu verwendender SchlüsselDer DYNASTOP wurde eigens für Anziehvorgänge in der Grobmechanik, auf Baustellen und in der Instandhaltung konzipiert.**ERGONOMISCH:** Griff beständig gegenüber Kohlenwasserstoffen, sonstigen Lösemitteln, Bremsflüssigkeit und Kraftstoff.Schnelleinstellung mittels Schieber.Rückstellung des Schlüssels über Drehknopf.**PRÄZISE:** Garantierte Genauigkeit von  $\pm 6\%$ .3-Punkt-Kalibrierungsbescheinigung liegt dem Schlüssel bei, Lieferung in Koffer.Jeder Schlüssel ist mit einer Nummer sowie gemäß der Norm NF EN ISO 6789 mit einem Prüfzeugnis versehen.Mechanischer Auslöseschlüssel.Typ II - Klasse G.

## NORMEN/RICHTLINIEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



**SPEZIFISCHE DATEN**

Händler angabe	Gewicht (kg)	Behälter	Kapazität t (Nm)	Knarre	Doppelvi erkant	Kapazität t (Ft.lb)	Modul	Teilung (Nm)	Aufsatz	Verlänge rung	L nur Schlüss el (mm)	Ang. zur Knarre	Behälter -Abmess ungen (mm)	Garantie
DYSM-2 00-0  (wird nicht vertriebe n)	2.47	KÄstch en	20 - 200	-	-	15 - 150	-	-	19	-	445	-	535x290 x70	M
1-20	1.6	KÄstch en	20 - 200	-	DC-2-1/ 2	15 - 150	-	-	19	-	445	-	535x290 x70	M
DYSM-2 00-2	1.7	KÄstch en	20 - 200	1/2	-	15 - 150	-	-	19	-	445	TC-2-1/2	535x290 x70	M
DYSM-2 00-4  (wird nicht vertriebe n)	2.8	KÄstch en	20 - 200	1/2	DC-2-1/ 2	15 - 150	DMS-1	-	19	-	445	TC-2-1/2	535x290 x70	M

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 20:57:49



**Gewährte Garantie**

**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[>> Mehr erfahren](#)

KONTROLLIERTES FESTZIEHEN

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-27 20:57:49

