



Schlauch für PEA für betrieb bei 6,5 bar für 300-bar-flasche

PEA-FLEX12
PEA-FLEX...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

Fotos und Textinhalte ohne Gewähr. Nach Gebrauch vorschriftsgemäß entsorgen. Dokument erstellt am 2024-04-30 17:18:21





BESCHREIBUNG

Schlauch für PEA für betrieb bei 6,5 bar für 300-bar-flasche

Flexible gemeinsame Merkmale: -Spezieller Stecker mit Außengewinde zum Anschluss an das Reduzierventil-DIN-Stecker mit Innengewinde mit einem inneren Durchgangsquerschnitt von 7,2 mm-7,4 mm-Durch ein Stahlkabel mit Schutz vor Peitschenhieb verstärkter Polyurethanschlauch von 1,70 m Länge, der über die gesamte Länge durch mehrere Befestigungselemente zusammengefügt ist. Unterschied zwischen den einzelnen Schläuchen: -Schlauch 400 l/Min.: Volumenstrom ohne Last von 400 l/Min. von 300 bar bis 50 bar-Schlauch 200 l/Min.: Volumenstrom ohne Last von 200 l/Min. von 300 bar bis 50 bar-Schlauch 100 l/Min.: Volumenstrom ohne Last von 100 l/Min. von 300 bar bis 50 bar

KOMFORTABEL: Arbeitsergonomie in den Bewegungen
SICHER: Schutz vor Peitschenhieb
EFFIZIENT: Kein Lastverlust

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>



SPEZIFISCHE DATEN

Bezeichnung	SCHLAUCH PEA 6,5 BAR 200 L/MINUTE 1,5 M LINEAR
Händlerangabe	PEA-FLEX12
Gewicht (g)	300
Garantie	M

Gewährte Garantie**M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine**

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

[-> Mehr erfahren](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.de/>

