



Isolierter drehmomentschlüssel 3/8" 1000v

Z-854-J

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in

https://www.sam-outillage.de/









BESCHREIBUNG



Isolierter drehmomentschlüssel 3/8" 1000v

RÜCKVERFOLGBAR: Rückverfolgbarkeit durch Markierung auf dem Isolierelement jederzeit gewährleistet.SICHERHEIT DER BEDIENPERSON GEWÄHRLEISTET: durch Isolierung des Schlüssels bis 1000 V.KOMFORTABEL: mechanische Verriegelung des Zubehörelements mittels Druckknopf.Dank der linearen Gradierung rasch genau ablesbar.RASCHE EINSTELLUNG des Anziehmoments über das Rändelrad am Ende des Schlüssels.

Bis 1000 V isolierter Drehmomentschlüssel mit fester Knarre.Kontrolliertes Festziehen in spannungsführenden Bereichen, Schaltschränken und in Betrieb befindlichen Maschinen.Rasche Einstellung des Anziehmoments über das Rändelrad am Ende des Schlüssels.Dem Schlüsselkasten liegt ein Prüfzeugnis bei.Genauigkeit: ± 4%.

Automatische Rücksetzung. Präzision entsprechend der Norm ISO 6789.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in










NORMEN/RICHTLINIEN

CEI 60900, NF ISO 6789-1

SPEZIFISCHE DATEN



Bezeichnung	DREHMOMENTSCHLÜSSEL ISOLIERT BIS 1000 VOLT 8-50 NM 3/8"
Händlerangabe	Z-854-J
L (mm)	348
Gewicht (g)	1570
H (mm)	82.5
d1 (mm)	38
Vierkant	3/8
Kapazität (Nm)	8 - 50
Ft.lb	5,9 - 36,8
Garantie	M1 SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France









Gewährte Garantie

M1 | SAM-Garantie auf Gerät und Maschine

Befristete Garantie auf technische Werkzeuge, Geräte und Maschinen, die unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Die Garantiefrist geht aus der Ziffer hinter dem Buchstaben M hervor und beträgt 1 bis 5 Jahre.

>> Mehr erfahren

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





